

Line Interactive UPS

LCD Series

LCD-1000S



FEATURE


- ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประสิทธิภาพ สามารถสำรองไฟฟ้าได้ 15-30 นาที
- มีตัวปรับแรงดันไฟแบบอัตโนมัติ (Stabilizer)
- มี Outlet แบบ Universal มาตรฐานสากล
- มีระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูงชั่วขณะ ที่เข้ามาทางสายไฟฟ้า ทำให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงจะยังคงทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
- แสดงสถานะต่างๆ ด้วยหน้าจอแบบ LCD Display
- สินค้าได้รับมาตรฐาน มอก.1291 เล่มที่ 1-2553, เล่มที่ 2-2553, เล่มที่ 1-2555



มอก.1291
เล่ม 1-2553
เล่ม 2-2553
เล่ม 3-2555



Line Interactive UPS



MODEL		LCD-1000S
CAPACITY (VA/Watts)		1000VA/580W
SYSTEM DESIGN		Line Interactive with stabilizer
START SYSTEM		DC Start (from battery)
INPUT	VOLTAGE (Single Phase)	220 VAC $\pm 25\%$
	FREQUENCY	50Hz $\pm 10\%$
OUTPUT	VOLTAGE AVR MODE	220 VAC $\pm 10\%$
	FREQUENCY	50Hz $\pm 0.1\%$
	BACKUP MODE	220 VAC $\pm 5\%$
	WAVE FORM	Simulate sine wave
BATTERY	BATTERY TYPE	Sealed lead acid maintenance free
	RECHARGE TIME	6-8 hours to 90% after complete discharge
	BACKUP TIME	15-30 minute (Depend on load)
TRANSFER TIME	TYPICAL	2-4 ms
AUDIBLE ALARM	BACKUP MODE	Sounding every 10 second
	LOW BATTERY	Sounding every second
	OVERLOAD	Sounding every 0.5 second
	FAULT	Continuously Sounding
DISPLAY	LCD DISPLAY	Input & Output voltage,Battery capacity,Load level,Frequency
PROTECTION	FULL PROTECTION	Discharge, Overcharge and Overload protection
PHYSICAL	DIMENSION (mm) W X H X D	315 x 100 x 140
ENVIRONMENTAL	OPERATING ENVIRONMENTAL	0 - 40°C
	NOISE LEVEL	Less than 40 dB
OUTLET	UNIVERSAL	4 Outlet (3 Backup + 1 Bypass)
PRODUCT APPROVAL	TISI	TISI 1291 NO 1-2553,NO 2-2553,NO 3-2555
FACTORY APPROVAL	ISO	ISO 9001:2015,14001:2015



บริษัท เอส.ไฮน์ เมทัล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด S.HIGH METAL ENGINEERING CO.,LTD
Tel.02-138-7155 Fax.02-138-7156 email. info@skdpower.com www.skdpower.com

* All specifications subject to change without notice.

* Custom-made specifications are acceptable.



มอก.1291
เล่ม 1-2553
เล่ม 2-2553
เล่ม 3-2555

